

TIMBERWOLF



# TW230VTR(d)



## Hakselaar op rupsonderstel voor intensief gebruik

- Verstelbaar rupsonderstel om door smalle doorgangen te rijden
- Betrouwbare en krachtige Kubota diesel motor
- Rotor behuizing in 2 delen voor makkelijke toegang tot rotor en messen
- Fenomenale chip en blad uitwerpsysteem
- Het ideale ontwerp van rotor en messen garanderen een optimale benutting van de kracht van de motor
- Betrouwbare No-Stress control
- Beproefd ontwerp van de invoerrollen met vervangbare tanden voor vlotte invoer en lange levensduur
- Modulaire opbouw van invoertrechter, invoerrollen, rotorbehuizing, motorcompartiment en chassis garanderen een uitzonderlijke sterkte, toegankelijkheid en eenvoudig onderhoud
- Centraal service punt
- Centraal smeersysteem

### TW230VTR(d) Specificaties

Motor	25 pk KubotaV1505 4-cil
Brandstof	Diesel
Maximum diameter invoer	<b>160 mm</b>
Invoermethode	2 hydraulisch aangedreven invoerrollen met 'Auto Feed Control'
Messen	2 (135 x 100 mm gehard)
Rendement	4 ton/u
Aandrijving	Rechtstreeks - 3 riemen
Gem. afm. chips	18 mm
Gewicht	1.280 kg zonder trui
Afvoer	270° draaibare uitwerppijp
Lengte	2.815 mm / 3.550 mm (uitgeklapt)
Breedte	810 - 1.300 mm
Hoogte	2.225 mm
Tankinhoud	36 liter
Reservewiel	nee
Urenteller	ja
Gem. verbruik	5 liter/u
Diameter rotor	595 mm
Gewicht rotor	66 kg
Snelheid rotor	-



Referentie	Beschrijving	Prijs
TW230VTR(d)	Autonome hakselaar op verstelbaar rupsonderstel - Kubota-diesel motor No-Stress Control	39.020 €
<b>Opties</b>		
P0000763MH	Mes(2x)	119,10 €
P0002808M	Tegen mes(1x)	48,22 €
17322	Riem(3x) SPA1232	23,04 €

Prijzen geldig vanaf 1 april 2020  
 Prijzen excl. BTW, aflevering, montage, recytyre en transportkosten  
 Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden



## Hakselaar op rupsonderstel voor intensief gebruik

- Verstelbaar rupsonderstel om door smalle doorgangen te rijden
- Rotor behuizing in 2 delen voor makkelijke toegang tot rotor en messen
- Fenomenale chip en blad uitwerpsysteem
- Het ideale ontwerp van rotor en messen garanderen een optimale benutting van de kracht van de motor
- Betrouwbare No-Stress control
- Beproefd ontwerp van de invoerrollen met vervangbare tanden voor vlotte invoer en lange levensduur
- Modulaire opbouw van invoertrechter, invoerrollen, rotorbehuizing, motorcompartiment en chassis garanderen een uitzonderlijke sterkte, toegankelijkheid en eenvoudig onderhoud
- Centraal service punt
- Centraal smeersysteem

### TW230VTR(p) Specificaties

Motor	37 pk B&S Vanguard V-Twin
Brandstof	Benzine
Maximum diameter invoer	<b>160 mm</b>
Invoermethode	2 hydraulisch aangedreven invoerrollen met 'Auto Feed Control'
Messen	2 (135 x 100 mm gehard)
Rendement	5 ton/u
Aandrijving	Rechtstreeks - 3 riemen
Gem. afm. chips	18 mm
Gewicht	1.172 kg zonder trui
Afvoer	270° draaibare uitwerppijp
Lengte	2.815 mm / 3.550 mm (uitgeklapt)
Breedte	810 - 1.300 mm
Hoogte	2.225 mm
Tankinhoud	36 liter
Reservewiel	nee
Urenteller	ja
Gem. verbruik	5 liter/u
Diameter rotor	595 mm
Gewicht rotor	66 kg
Snelheid rotor	-



Referentie	Beschrijving	Prijs
TW230VTR(p)	Autonome hakselaar op verstelbaar rupsonderstel - No-Stress Control	36.710 €
<b>Opties</b>		
P0000763MH	Mes(2x)	119,10 €
P0002808M	Tegen mes(1x)	48,22 €
17322	Riem(3x) SPA1232	23,04 €

Prijzen geldig vanaf 1 april 2020  
 Prijzen excl. BTW, aflevering, montage, recytyre en transportkosten  
 Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden